

Kamix-Entkalker

Das chemische Entkalkungsmittel



Anwendungsbeschreibung

Überall dort, wo aus dem Wasser Ablagerungen entstehen.

Anwendungsbereiche

Wasserkessel, Dampferzeuger, Wärmetauscher, Zentralheizungssysteme, Wasservorwärmer, Kühlsysteme, Schwimmbecken, Gastronomiebehälter, Würzpfannen, Braukessel, Sudpfanne, Kaffeemaschinen, Teekessel, Sanitärarmaturen, Waschbecken, WC.

Zubereitung der Reinigungslösung

Den Inhalt des Sacks (25kg) in 250 Litern warmen Wasser (ca. 50 °C) auflösen, um eine Lösung mit einer Konzentration von ca. 10% zu erhalten. Die zubereitete Lösung in die Anlage einfüllen, die gereinigt werden soll. Die Dauer der Ätzung der Ablagerung dauert meistens zwischen zwei und vier Stunden. Nach dem Abklingen der Reaktion das Präparat ablassen und Anlage sorgfältig spülen. Bei dicken Schichten der Ablagerungen ist die Reinigung zu wiederholen. Das Präparat wird für verzinkte Installationen nicht empfohlen.

Achtung!

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Fordern Sie gerne eine kostenlose Probe an.