

Mobile CIP-Geräte

Typ Acz3-4



Das Reinigungsgerät wurde aus dem völlig chemikalienbeständigen Polypropylen B200 angefertigt. Es wurde mit einem Satz von Kugelventilen versehen, um die Reinigung in eine beliebige Richtung zu ermöglichen, ohne die Schläuche verlegen zu müssen. Die eingesetzte Verrohrung ermöglicht ebenfalls die Benutzung der Pumpe zur Mischung der Medien.

Um die Reinigungszeit zu verkürzen, besteht die Zusatzoption das CIP- Gerät mit einem Heizsystem auszustatten. Außerdem kann das Gerät auch mit verschiedenen Medien befüllt werden (wie z.B. Glykol) - dies ermöglicht eine noch breitere Anwendung.

Technische Daten:

Typ	Acz3-4
Installierte Pumpe - Leistung: Heizsystem (alternativ)	500 W max. 2x2000 W
Spannung für Stromversorgung der Pumpe	230 V/ 4000V
Leistung der Pumpe	3,1 m³/h
Förderhöhe	27,4 m
Volumen des Lösungsbehälters	110 dm³
Zulässige Betriebstemperatur	60°C
Abmessungen B x L x H [mm]	800 x 650 x 1040
Material	Edelstahlstahl + Polypropylen
Durchmesser des Anschlussschlauches	d32 DN25